

UNITÀ INTERNE

KIREIA Plus Parete



SRK 20-25-35-50-60 ZSX-WF(T) <INTEGRATO>



SRK 20-25-35-50-60 ZSX-W(T) OPZIONALE <TELECOMANDO INCLUSO>

Modello			SRK 20 ZSX-WF(T)/W(T)	SRK 25 ZSX-WF(T)/W(T)	SRK 35 ZSX-WF(T)/W(T)	SRK 50 ZSX-WF(T)/W(T)	SRK 60 ZSX-WF(T)/W(T)
Tipo	Unità interna a parete						
Controllo	Telecomando						
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00
	Riscaldamento	kW	3,00	3,40	4,50	5,80	6,80
Dati elettrici							
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz				
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4	4
Circuito frigorifero							
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")
Specifiche prodotto							
Dimensioni	LxPxH	mm	920x220x305	920x220x305	920x220x305	920x220x305	920x220x305
Peso netto		Kg	13	13	13	13	13
Livello pressione sonora (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	dB(A)	38/31/24/19	39/33/25/19	43/35/26/19	44/39/31/22	48/41/33/22
	Riscaldamento		38/33/25/19	40/34/27/19	42/35/28/19	47/41/33/23	47/42/34/23
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	53	55	58	59	62
	Riscaldamento		55	56	58	62	63
Volume aria trattata (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	m³/h	678 / 546 / 360 / 300	732 / 600 / 402 / 300	786 / 648 / 438 / 300	858 / 744 / 468 / 324	978 / 804 / 534 / 324
	Riscaldamento		732 / 618 / 432 / 324	768 / 660 / 468 / 324	834 / 708 / 516 / 324	1038 / 858 / 588 / 372	1068 / 822 / 654 / 372
Potenza motore	Output	W	42	42	42	42	42
Tubo di scarico condensa	ø interno	mm	16	16	16	16	16
Parti opzionali							
Modulo Wi-Fi ¹			AM-MHI-01 ³	AM-MHI-01 ³	AM-MHI-01 ³	AM-MHI-01 ³	AM-MHI-01 ³
Interfaccia per connessione domotica e comando a filo ²			SC-BIKN2-E	SC-BIKN2-E	SC-BIKN2-E	SC-BIKN2-E	SC-BIKN2-E

1 L'utilizzo del modulo Wi-Fi esclude la possibilità di connettere qualsiasi altro accessorio opzionale.

2 Protocolli domotici e opzionali con interfacce dedicate: KNX, Modbus, BACnet.

3 Accessorio solo per le SRK-ZSX-W(T).

KIREIA Parete



SRK 20-25-35-50 ZS-WF(T) <INTEGRATO>



SRK 20-25-35-50 ZS-W(T) OPZIONALE <TELECOMANDO INCLUSO>

Modello			SRK 20 ZS-WF(T)/W(T)	SRK 25 ZS-WF(T)/W(T)	SRK 35 ZS-WF(T)/W(T)	SRK 50 ZS-WF(T)/W(T)
Tipo	Unità interna a parete					
Controllo	Telecomando					
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,00	2,50	3,50	5,00
	Riscaldamento	kW	3,00	3,40	4,50	5,80
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4
Circuito frigorifero						
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxPxH	mm	870x230x290	870x230x290	870x230x290	870x230x290
Peso netto		Kg	9,5	9,5	9,5	10
Livello pressione sonora (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	dB(A)	34/25/22/19	36/28/23/19	40/30/26/19	46/36/29/22
	Riscaldamento		36/29/23/19	39/30/24/19	41/36/25/19	46/37/31/24
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	48	50	54	59
	Riscaldamento		50	53	56	60
Volume aria trattata (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	m³/h	558 / 420 / 354 / 300	594 / 480 / 354 / 300	678 / 522 / 420 / 336	726 / 594 / 444 / 354
	Riscaldamento		600 / 510 / 390 / 354	678 / 522 / 402 / 354	738 / 660 / 420 / 336	834 / 672 / 546 / 444
Potenza motore	Output	W	42	42	42	42
Tubo di scarico condensa	ø interno	mm	16	16	16	16
Parti opzionali						
Modulo Wi-Fi ¹			AM-MHI-01 ³	AM-MHI-01 ³	AM-MHI-01 ³	AM-MHI-01 ³
Interfaccia per connessione domotica e comando a filo ²			SC-BIKN2-E	SC-BIKN2-E	SC-BIKN2-E	SC-BIKN2-E

1 L'utilizzo del modulo Wi-Fi esclude la possibilità di connettere qualsiasi altro accessorio opzionale.

2 Protocolli domotici e opzionali con interfacce dedicate: KNX, Modbus, BACnet.

3 Accessorio solo per le SRK-ZS-W(T).