

UNITÀ INTERNE

PARETE



INTEGRATO



Telecomando incluso

SRK 71-80 ZR-WF

Modello			SRK 71 ZR-WF	SRK 80 ZR-WF
Tipo			Unità interna a parete	
Controllo			Telecomando	
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	7,10	8,00
	Riscaldamento	kW	8,00	9,00
Dati elettrici			1-220~240V-50Hz	
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz		
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4
Dati circuito frigorifero			6,35(1/4") - 15,88(5/8")	
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)		
Specifiche prodotto			1197x262x339	
Dimensioni		LxPxH		
Peso netto		Kg	15,5	
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	57	
	Riscaldamento	dB(A)	60	
Livello pressione sonora (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	dB(A)	44/41/37/25	
	Riscaldamento	dB(A)	46/39/35/28	
Volume aria trattata (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	m³/h	1230/1116/972/624	
	Riscaldamento	m³/h	1500/1188/1038/798	
Parti opzionali			Integrato	
Modulo Wi-Fi			SC-BIKN2-E	
Interfaccia per connessione domotica e comando a filo ¹			SC-BIKN2-E	

1. Protocolli domotici disponibili: KNX, Modbus, BACnet. L'utilizzo della scheda di interfaccia SC-BIKN2-E inibisce alcune funzioni dell'unità. Rivolgersi al proprio referente per ulteriori approfondimenti.

PARETE



OPZIONALE



Telecomando incluso

SKM 15-20-25-35 ZSP-W

Modello			SKM 15 ZSP-W	SKM 20 ZSP-W	SKM 25 ZSP-W	SKM 35 ZSP-W
Tipo			Unità interna a parete			
Controllo			Telecomando			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	1,50	2,00	2,50	3,50
	Riscaldamento	kW	2,00	3,00	3,40	4,50
Dati elettrici			1-220~240V-50Hz			
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz				
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4
Dati circuito frigorifero			6,35(1/4") - 9,52(3/8")			
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)				
Specifiche prodotto			783x210x267			
Dimensioni		LxPxH				
Peso netto		Kg	7,5			
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	57			
	Riscaldamento	dB(A)	56			
Livello pressione sonora (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	dB(A)	42/35/22			
	Riscaldamento	dB(A)	41/36/26			
Volume aria trattata (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	m³/h	510/420/300			
	Riscaldamento	m³/h	480/420/330			
Parti opzionali			INWFIUNIQ011000			
Modulo Wi-Fi			Non disponibile per questo prodotto			
Interfaccia per connessione domotica e comando a filo			Non disponibile per questo prodotto			